

A background image showing a person's hands typing on a laptop keyboard. A large red rounded rectangle is overlaid on the image, containing the main title.

# Documentazione Shared Settings

## Centralizzare le impostazioni di TaxWare

Valido a partire dalla release 2.42, aprile 2024

TaxWare consente di gestire la definizione di alcune impostazioni a livello centrale. A tale scopo mettiamo a disposizione il file XML di esempio "TaxWare.exe.shared.config". Il percorso di questo file XML deve essere definito nel file "TaxWare.exe.customer.config", che si trova nella directory di installazione di TaxWare:

```
<CustomerSetting>
  <Key>SharedSettingsFullPath</Key>
  <Value>[FullPath including Filename]</Value>
</CustomerSetting>
```

Nel "TaxWare.exe.customer.config" è possibile disattivare a livello aziendale le statistiche anonime degli utenti ("Programma di miglioramento della facilità d'uso"):

```
<CustomerSetting>
  <Key>CustomerExperienceProgramEnabled</Key>
  <Value>>false</Value>
</CustomerSetting>
```

Questi due parametri possono anche essere passati al programma di installazione come *Commandline* (argomenti della riga di comando), come segue:

- Impostazioni condivise: `P_SHAREDSETTINGSFULLPATH="[FullPath including Filename]"`  
Benutzerstatistik: `P_CEPE=1`

L'XML consiste essenzialmente in un elenco di CustomerSettings. Ogni singola CustomerSetting cliente è composta da *Chiave* e *Valore* e ha un aspetto simile a questo:

```
<CustomerSetting>
  <Key>DefaultCanton</Key>
  <Value>ZH</Value>
</CustomerSetting>
```

A seconda dell'impostazione, il *Valore* può essere costituito da uno solo o da un intero elenco di valori. Se in questo file è definita un'impostazione del cliente, essa viene caricata da TaxWare. A seconda dell'impostazione, l'utente può sovrascriverla, aggiungerla o non avere più alcuna possibilità di modifica. Se il CustomerSetting corrispondente non esiste in questo file XML, il valore corrispondente viene gestito dall'utente.

Il file di esempio „TaxWare.exe.shared.config” contiene esempi di tutte le impostazioni con le necessarie spiegazioni. Poiché deve essere un documento XML valido, tutte le impostazioni non attive e tutte le spiegazioni sono commentate. Per attivare un'impostazione, il commento associato deve essere rimosso eliminando il `!--*` prima dell'impostazione e il `*--` dopo l'impostazione, come nell'esempio seguente:

```
<!--*CustomerSetting>
  <Key>DefaultCanton</Key>
  <Value>ZH</Value>
</CustomerSetting*-->
```

diventa:

```
<CustomerSetting>
  <Key>DefaultCanton</Key>
  <Value>ZH</Value>
</CustomerSetting>
```

È meglio utilizzare un editor XML che sia in grado di visualizzare i commenti non solo come elementi attivi e che offra anche la possibilità di convalidare l'XML. Per convalidare la sintassi del file XML, si può utilizzare il seguente strumento online, ad esempio: [www.xmlvalidation.com](http://www.xmlvalidation.com). Se l'XML non è sintatticamente valido (ad esempio perché manca un „>”), i parametri non vengono accettati e l'utente deve gestire tutti i parametri autonomamente.

## Il vostro contatto di assistenza

+41 31 858 23 20

[support@taxware.ch](mailto:support@taxware.ch)

[www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

per tasse, pensioni e finanza



Stefan Stock



Dylan Sutter



Shathanan Amirthalingam



Sonja Knutti

Orario di assistenza: lunedì - venerdì, dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00